

## IMシリーズ



**仕様**  
 木部：米松（ピーラ材）積層材  
 未塗装  
 ガラス：2層ガラス  
 (FL3~6+AL2+FL3~6mm)

**オプション**  
 ・REF-E、Low-E、トリプル、強化、合わせガラス  
 ・チーク、吉野松、米びば、パイン、桧材、複合積層材  
 ・工場塗装  
 ・網戸  
 ・格子  
 ・防火設備

**性能（ドレーキップの場合）**  
 熱貫流率 1.12 kcal/m<sup>2</sup>・hr・°C  
 (Low-Eの場合)  
 耐風圧 S-2 (120)等級  
 水密性 W-3 (25)等級  
 気密性 A-4 (2)等級

**タイプ** ●：防火設備認定品

- ドレーキップ窓(内開き・前倒し) [56]
- ケースメント窓 [56]
- オーニング窓 [56]
- フィックス窓 [56]
- ・オルフェオ(引違/片引窓) [120]
- ヘーベシーベ(引違/片引窓) [140]
- ・ヘーベシーベキップ(引違/片引+内開) [140]
- ・ファルツシーベ(内開・外開窓) [56]
- 外開きドア(片開) [56]
- 外開きドア(両開) [56]
- 丸窓 [66]
- ・木製自動ドア [140]
- ・木製換気窓 [56]
- ・引込戸 [140]
- ・連窓
- ・カーテンウォール [ ]
- サドック窓(カゴ/片引) [92・105・120]
- ハブ窓(カゴ/カゴ) [66] [92・105・120]

**標準製作範囲**

※ [ ] 内の寸法は、高さ(引違)が異なります

標準製作範囲	防火設備最大寸法
W500~800[~1000] x H500~1800	W1300 x H2400
W450~800[~1000] x H450~2000	W1300 x H2400
W450~800[~1400] x H450~1600	W1300 x H1600
W350~1950[~3000] x H350~3000	W2700 x H2400
W900~1600[~2000] x H600~2100	
W1200~3000 x H950~2200	W3200 x H2400
(※W1200~1500 x H950~1200は含まず)	
他開き W450~600 x H700~2000 x 枚数(最大7枚)	
W500~900[~1000] x H1000~2400	W1300 x H2400
W1000~1800[~2000] x H1000~2400	W1800 x H2400



## ベルックス天窗

ルーフウィンドウシリーズ・スカイビューシリーズ

※更に詳しいカタログをご用意しております。



**ルーフウィンドウシリーズ**

●GGLタイプ(手動型)  
 中軸回転式開閉型  
 規格サイズ (W×H)  
 550×780 780×980 780×1400  
 1140×1180 1340×980  
 ガラス・透明合わせ強化ペアガラス  
 ・網入り透明強化ペアガラス  
 ・型板網入り強化ペアガラス

●GGUタイプ(手動型)  
 中軸回転式開閉型  
 浴室等水まわりにも最適な白枠タイプ  
 規格サイズ (W×H)  
 550×780 780×980  
 網入り透明強化ペアガラス

●GDLタイプ(手動型)  
 パルコニー型  
 規格サイズ (W×H) 940×2540  
 アルゴンガス入りLow-E透明強化ペアガラス

**スカイビューシリーズ**

●VSタイプ(電動型)  
 押し出し式開閉型  
 規格サイズ (W×H)  
 550×700 780×550 780×780  
 780×980 780×1400 1140×1180  
 ・電動ブラインド付  
 (ローラーブラインド/ベネシアン  
 ブラインド/シェスタブラインド)  
 ・ブラインド無し  
 【オプション】  
 非常用クローザー/電動オーニング

●VSタイプ(手動型)  
 押し出し式開閉型  
 規格サイズ (W×H)  
 550×700 780×550 780×780  
 780×980 780×1400 1140×1180  
 【オプション】  
 ベネシアンブラインド/操作ロッド/操作ハンドル

●FSタイプ(フィックス型)  
 規格サイズ (W×H)  
 550×700 780×550 780×780  
 780×980 780×1400 1140×1180  
 【オプション】  
 ベネシアンブラインド



**ガラス**  
 ・透明合わせ強化ペアガラス  
 ・網入り透明強化ペアガラス  
 ・型板網入り強化ペアガラス  
 ●防火設備<遮炎20分>認定

**その他・オプション**

- ・手動タイプブラインド  
 ローラーブラインド(ロールタイプ)  
 ベネシアンブラインド(スラット・羽根タイプ)  
 シェスタブラインド(遮光タイプ)  
 オーニングブラインド(日除け・外付け)  
 網戸(ロールタイプ)
- ・専用水切り2種類  
 ・手動用遠隔操作キット  
 開閉ロッド(2種類)  
 開閉コード

## SKシリーズ

**仕様**

- ・北欧パイン 防腐剤仕上げ
- ・2層ガラス/2重サッシ

**タイプ**

- ・MSE  
 2重サッシ/アルミ外装 [130/175]
- ・ケースメント(内・外開き) [80]
- ・ドレーキップ窓 [80]
- ・オーニング [80]
- ・回転窓 [80]
- ・フィックス窓 [80/88/130/175]
- ・サイドスウィング窓 [80]
- ・トップガイド窓 [80]
- ・サイドガイド窓 [80]
- ・テラスドア [80]
- ・チルト&スライドドア [80]
- ・リフト&スライドドア [170]
- ・折戸 [80]

**オプション・その他**

- ・型ガラス、強化ガラス、Low-Eガラス袖
- ・工場塗装(ステイン・ペイント)
- ・各種格子
- ・特注デザイン
- ・ベンチレーター
- ・ガラス内ブラインド
- ・換気シャッター
- ・換気窓
- ・木製よろい戸



## マーヴィン/インテグリティー

●マーヴィン アルミクラッド木製窓 [見込み115]  
 ・押し出し成型アルミクラッド(5色)  
 ・断熱2重ガラス  
 ・室内側無塗装

●インテグリティー 特殊素材アルトレックス  
 ・ホワイト色(取付後好みの色で塗装可能)  
 ・室内側 無塗装木製  
 ・Low Eペアガラス

【性能】 耐風圧 気密 水圧 遮音 断熱  
 インテグリティー S4 A3 W-3 T-2 1.75  
 ケースメント

**タイプ**

- ・ダブルハング
- ・ケースメント
- ・グライダー
- ・スライディングフレンチドア・パティオドア
- ・ケースマスター(防火設備認定取得)
- ・ベイ&ボウウィンドウ
- ・オーニング
- ・ラウンドトップ



※ [ ] 内は特見込み