

## Struttura dell'Anta

Doppia lamiera d'acciaio zincato a caldo con rinforzi interni verticali.

Struttura forata anticondensa.

Da tre a cinque rostri fissi lato cerniere.

Due cerniere ad alta resistenza, con boccole antigrippaggio registrabili in altezza.

Maniglia interna nera.

## Telaio e Controtelaio

In acciaio zincato sp. 20/10 verniciato a forno con polveri per esterno (RAL 8014). Possibilità di registrazione in altezza ed in profondità. Ghiera di spessore per l'allineamento delle ante.

## Sistema di Chiusura

Serratura di alta sicurezza.

Comando chiavistelli mediante martellina.

Bloccaggio del sistema con cilindro di sicurezza.

Tre punti di chiusura centrali, un'asta a soffitto ed una a pavimento.

Serratura sottoposta a speciale trattamento anticorrosione.

## Rivestimenti

I rivestimenti disponibili si adattano con facilità alle più diverse esigenze estetiche ed architettoniche: infatti, è possibile rivestire la struttura metallica con pannelli in legno massiccio, con palette inclinate (tipo persiana), con doghe verticali (tipo antone), oppure con pannelli pantografati a doghe verticali, orizzontali o diagonali.

Tutti i pannelli sono verniciati per esterni con impregnante ad immersione.

